SATO M84Rve



SATO M84Rve 条码标签打印机

详细参数

打印机规格

打印方式：热转印/直热方式

最大打印范围：宽 4.1 英寸 × 长 49.2 英寸（宽 104 mm × 长 1249mm）

打印分辨率： 203dpi（8 像素点/毫米）

打印速度： 2－10 英寸/秒（ 50－250 毫米/秒）

物理特性

宽 10.4 英寸 × 长 17.1 英寸 × 高 13.4 英寸

（宽 265 毫米 × 长 435 毫米 × 高 341 毫米）

净重： 39.6 磅（18 公斤）

产品特性

微处理器：133MHz、32 位 RISC 处理器

字库：12 级等比例字体&固定倍率 OCR-A & OCR-B 字型；10 种矢量字型；

美国/欧洲字体；标准大小写下标字体（850 符号表）

字体特性：12 倍位图字体横向与纵向扩大；内存可存储特殊字体；

完整的图形；为复杂高速格式编辑造形

认证：FCC Class A，U/L，CSA，CE，TUV

图像支持： SATO 二进制 / 十六进制，BMP 与 PCX 格式

选购件：标签切刀，标签卷制器，标签剥离器，PCMCIA 内存卡扩充模块，

串/并行接口，USB 接口，10/100 兆位网卡，同轴电缆/双芯同轴电缆接口

条形码

Bookland(UPC/EAN Supplemental)；EAN-8/13；Codabar；MSi；

Code 39/93/128； Interleaved 2of5； Industrial 2 of 5； Matrix 2 of 5；

UCC/EAN128；UPC-A/E；Data Matrix；Maxicode；PDF417； Postnet；

Micro & Truncated PDF；QR Code

条形码旋转： 0°，90°，180°，270°

使用环境

工作环境：41 -104 ° F（5 - 40 ° C） 相对温度 15 -85%结露状态

存放环境：0 -104 ° F（ -20 - 40 ° C） 最大相对湿度 90% 无结露状态

耐压：8kV

其他参数

交流电源：110V/220V（±10%） 50/60 HZ（±1%）

待机状态：50W 工作状态：130W

通讯接口：并行：IEEE1284

串行：RS-232C (9,600-57,600Bit/sec)，

RS-422/485 (9,600-57,600Bit/sec)，

网卡：10/100 兆位 USB：USB 版本 1.1

外部端口： 并行 ：36 针 Amp 接口 串行 ：DB-25 接口

扩充端口：14 针 Amp 接口

标签：

宽度： 0.87 英寸 - 5.1 英寸（ 22 毫米 -131 毫米）

长度：0.24 英寸 - 14.0 英寸（16 毫米 - 356 毫米）

类型：折叠纸，模切纸，连续卡纸

碳带：

宽：111 毫米 长：450 米 厚：4.5 微米，内卷式

使用范围

高速重工业领域